



ARDEX PREMIUM AF 601

Aktywator do klejów

Tylko do zastosowania razem z klejami:



ARDEX PREMIUM AF 260

Klej do wykładzin tekstylnych i linoleum

oraz

ARDEX PREMIUM AF 600

Bezrozpuszczalnikowy klej kontaktowy

Producent posiada certyfikat
DIN EN ISO 9001



Reg.No.37344

ARDEX GmbH

Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: 00 49 23 02/664-0
Fax: 00 49 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.

Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Oława
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDEX PREMIUM AF 601

Aktywator do klejów

Zakres stosowania:

Wewnątrz na podłogach i ścianach.

Do uzyskiwania natychmiastowo wysokich początkowych przyczepności wykładzin do podłoża do zastosowania tylko z klejami opartymi na formule ARDEX SpeedTec – Technologia.

Opis materiału:

Roztwór wodny specjalnych soli.

Przygotowanie i stosowanie materiału:

Patrz karty stosownych produktów.

Wskazówki BHP:

Oznaczenie według:

VbF, ADR, GGVSEB: Brak

GefStoffV: Podrażnia oczy

GHS/CLP: Uwaga!

Chronić przed dziećmi.

Podczas pracy oraz w okresie wysychania w pomieszczeniu zapewnić dobrą wymianę powietrza. W czasie wykonywania prac z produktem jedzenie, picie i palenie jest niewskazane. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami natychmiast obficie przemyć bieżącą wodą przez kilka minut – zasięgnąć porady lekarza.

Resztek nie wyrzucać do kanalizacji, nie pozostawiać w śmietnikach, nie zakopywać w ziemi. Zużyte opakowania i resztki materiału utylizować u odbiorców zajmujących się profesjonalnie recyklingiem materiałów chemicznych.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:

Materiał bazowy: Roztwór wodny specjalnych soli

Środki czyszczące: Woda

Opakowanie: Butelka z dyszą spryskiwacza 500 ml

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnym miejscu, ale zabezpieczonym przed mrozem, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez okres około 12 miesięcy.