



ARDEX A 828 COMFORT

Ultra lekka masa szpachlowa

- Idealne mieszanie większych ilości
- Stała konsystencja w trakcie pracy
- Łatwa obróbka bez szlifowania
- Możliwość szpachlowania do "zera"
- Bardzo wysoka wydajność
- Łatwa w szlifowaniu
- Dowolna grubość warstwy



Zakres stosowania:

Do wewnątrz. Na ściany i sufity.

- Do wygładzania i szpachlowania powierzchni ścian i sufitów
- Wypełnianie i szpachlowanie złączy płyt g-k
- Do prac szpachlowych w jakości wykończenia Q1-Q4*
- bez konieczności gruntowania powierzchni farb dyspersyjnych i lateksowych

Rodzaj:

Biała masa szpachlowa na bazie gipsu modyfikowanego tworzywami sztucznymi z dodatkiem lekkich wypełniaczy. ARDEX A 828 COMFORT charakteryzuje się łatwością przygotowania, łatwym użyciem i wyjątkową stabilnością. Jest dyfuzyjnie otwarta, przeznaczona pod inne techniki wykończeń, powłoki malarskie i tapety.

Sposób użycia:

Do wymieszania 15 kg ARDEX A 828 COMFORT potrzeba ok. 10,8 l wody. W przypadku mieszania większych ilości używać mieszarek o odpowiedniej wydajności.


Po czasie dojrzewania ok. 1 minucie i ponownym wymieszaniu uzyskujemy masę o konsystencji pasty gotową do użycia przez okres 60 minut. Konsystencja ARDEX A 828 COMFORT pozostaje niezmienna w tym czasie i daje się łatwo nanosić na powierzchnię. Po wstępnym związaniu można w łatwy sposób dogładzić powierzchnię tak by uniknąć szlifowania. Wiąże jednakowo w całym przekroju masy co umożliwia szybkie wykonywanie dalszych prac. ARDEX 828 COMFORT można stosować w dowolnej grubości do uzupełniania dziur, ubytków czy innych powierzchni.

ARDEX A 828 COMFORT stosować w temperaturach powyżej +5°C. Niższe temperatury wydłużają a wyższe skracają czas pracy.

ARDEX GmbH
Postfach 6120 · 58430 Witten
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55 - 200 Olawa
Tel. +48 71 716 45 60
Fax. +48 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl



	
0432	
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 D-58453 Witten 19	
32587 EN 13963:2005/AC:2006 ARDEX A 828 COMFORT Szpachla do spoinowania płyt bez dodatkowego zabezpieczenia taśmami EN 13963:4B	
Siła niszcząca:	> 400 N
Reakcja na ogień:	A1

Producent z certyfikatem
jakości zgodnym z EN
ISO 9001/14001

ARDEX A 828 COMFORT

Ultra lekka masa szpachlowa

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nośne i wolne od kurzu. ARDEX A 828 COMFORT charakteryzuje się bardzo dobrymi przyczepnościami do powierzchni farb dyspersyjnych, lateksowych i powierzchni betonowych.

Podłoże	bez gruntowania	z gruntowaniem
Beton komórkowy	✓	
Beton	✓	
Mur ceglany	✓	
Dyle gipsowe	✓	
Piaskowiec	✓	
Masy szpachlowe gipsowe	✓	
Płyty G-K i włóknowe	✓	
Płyty cementowo włóknowe	✓	
Płyty OSB		ARDEXP82
Płyty wiórowe		ARDEXP51 ARDEXP52 ARDEXP82
Płytki ceramiczne		ARDEXP4 ARDEXP82
Kamień naturalny		ARDEXP4 ARDEXP82
Farby akrylowe		ARDEXP4 ARDEXP82
wodoodporne, odporne na szorowanie farby dyspersyjne	✓	
Farby lateksowe	✓	
Tynki mineralne	✓	
Tynk cementowo wapienny	✓	
Tynki cementowe	✓	
Tynki gipsowe	✓	

Dane techniczne wg normy jakości ARDEX:

Proporcje mieszania: ok. 10,8 L : 15 kg proszku

Gęstość nasypowa:	0,75 kg/l
Ciężar świeżej zaprawy:	ca. 1,2 kg/ L
Zużycie:	ca. 0,7 kg proszku na m ² /mm
Stopień wykończenia	Zużycie w kg/m ²
Q 1	0,2
Q 2 wykonane na Q 1	0,1
Q 3 wykonane na Q 2	0,1
Q 4, powierzchniowe szpachlowanie na 1 mm	0,7
Czas użycia (+20 °C):	ok. 60 min.
Prace malarskie:	po wyschnięciu
Wartość pH:	ok. 8
Opakowania:	worki 15 kg netto
GISCODE:	CP1 - masy szpachlowe na bazie siarczanu wapna
EMICODE:	EC 1 ^{PLUS} – bardzo nisko emisyjny
Szpachla do spoinowania płyt bez dodatkowego zabezpieczenia taśmami, typ 4 B, zgodnie z EN 13963, niepalny, klasa A1, wg EN 13501, część 1	
Oznakowanie wg GHS/CLP:	brak
Oznakowanie wg GGVSEB/ADR:	brak
Składowanie:	W suchych pomieszczeniach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy