



ARDEX E 25

Dyspersja żywicy syntetycznej

- do ulepszania zapraw i rozlewnych mas szpachlowych przy wysokich obciążeniach mechanicznych
- zwiększa elastyczność i wytrzymałość na obciążenia
- nie zawiera rozpuszczalników



Zakres stosowania

Płyn dodawany do zapraw, mas szpachlowych, wyrównujących i rozlewnych z oferty ARDEX.

Uszlachetnianie jastrychów cementowych.

Zwiększa elastyczność oraz poprawia odporność na ścieranie i twardość powierzchni przez dodatkowe wiązania polimerów.

Rodzaj (Opis materiału)

Bezrozpuszczalnikowa, biała dyspersja żywicy syntetycznej.

Przygotowanie materiału

Używać czystych naczyń.

ARDEX E 25 stosować jako płyn do mieszania, rozcieńczając go wodą w proporcji od 1:2,5 do 1:5 w zależności od obciążenia.

Proporcje mieszania

Zużycie płynu do zaprawy oblicza się na podstawie zapotrzebowania na wodę w zaprawie i wybranego stosunku rozcieńczenia ARDEX E 25.

Dodatek płynu ARDEX E 25 wynosi 1-2,5 kg na każde opakowanie 25 kg masy wyrównującej

Uwaga

Przestrzegać zapisów w karcie charakterystyki.

Zawiera 5-chloro-2-metyloizotiazolin-3-on i 2-metyloizotiazolin-3-on (3:1).

Dane techniczne wg normy jakości ARDEX

Proporcje mieszania ok.

Składnik A

1,0 - 2,5 kg dyspersji

Składnik B

25 kg proszku

Szczegóły produktu

Opakowanie

Wiadro 5 kg netto

Składowanie

Chronić przed mrozem. Przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.