



ARDEX RG CLEANER

Środek czyszczący do usuwania pozostałości fug epoksydowych

- Specjalny środek czyszczący do usuwania resztek epoksydowych po fugowaniu
- Czyszczenie po zakończeniu prac budowlanych nowo ułożonych płytek ceramicznych, gresowych i z gresu porcelanowego
- Gruntowe czyszczenie silnie zużytych i zabrudzonych płytek przed dalszymi pracami z wykorzystaniem innych produktów ARDEX
- Usuwanie pozostałości żywicy epoksydowej z narzędzi i sprzętu



Zakres stosowania

Wewnątrz i na zewnątrz. Ściany i podłogi.

Specjalny środek czyszczący do usuwania resztek epoksydowych po spoinowaniu fugami epoksydowymi. Do wstępnego i finalnego czyszczenia okładzin ceramicznych przed i po zakończeniu prac glazurniczych. ARDEX RG usuwa również uporczywe zabrudzenia takie jak np. różne oleje, warstwy tłuszczu, powłoki polimerowe i woskowe oraz różne emulsje.

Właściwości

Zawarte w nim składniki czyszczące usuwają zanieczyszczenia z powierzchni i zatrzymują je w wodzie do mycia.

Rodzaj (Opis materiału)

Alkaliczny koncentrat czyszczący składający się z biodegradowalnych substancji alkalicznych, środków powierzchniowo czynnych i substancji pomocniczych. ARDEX RG Cleaner jest gotowy do użycia od razu, a w razie potrzeby można go rozcieńczyć w stosunku do 1 : 10.

Podłoża

ARDEX RG przeznaczony jest do czyszczenia powierzchni z płytek ceramicznych, kamionki i gresu porcelanowego.

Przygotowanie i stosowanie materiału

Usuwanie pozostałości żywicy epoksydowej
W zależności od stopnia zabrudzenia ARDEX RG Cleaner można stosować w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczony w stosunku do 1:10.

Nanieść na powierzchnię i pozostawić na około 10 - 20 minut. Po tym czasie powierzchnie czyścić mechanicznie przy pomocy ostrej gąbki lub białym padem polerskim. Dla uzyskania najlepszego efektu rozcieńczyć koncentrat w stosunku 1:2 z wodą i pozostawić na powierzchni na ok. 20 minut. Przy bardzo intensywnych zabrudzeniach można zastosować preparat w koncentracji lub rozcieńczeniu 1:1 z wodą. Wówczas można wydłużyć czas działania preparatu do ok. 30 minut.

Nie pozostawiać środka do wyschnięcia na powierzchni okładzin. Po tym czasie zebrać preparat z powierzchni okładzin np. ściągaczką gumową i zmyć powierzchnie dwukrotnie czystą wodą. Do łatwiejszego usuwania nadmiaru materiału nadają się konwencjonalne odkurzacze do pracy na mokro lub maszyny czyszczące (szorowarki).

Gruntowne czyszczenie

Najpierw należy usunąć luźne zanieczyszczenia. Następnie należy nałożyć ARDEX RG Cleaner w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczony wodą w stosunku ok. 1 : 10 za pomocą odpowiedniego narzędzia (gąbka, ściereczka, szczotka itp.) i pozostawić na ok. 10–20 minut. Nie pozostawiać środka do wyschnięcia na powierzchni okładzin. Po tym czasie zebrać preparat z powierzchni okładzin np. ściągaczką gumową i zmyć powierzchnie dwukrotnie czystą wodą.

ARDEX RG CLEANER

Środek czyszczący do usuwania pozostałości fug epoksydowych

Do łatwiejszego usuwania nadmiaru materiału nadają się konwencjonalne odkurzacze do pracy na mokro lub maszyny czyszczące (szorowarki).

Uwagi ogólne

Nie stosować na powierzchniach z kamienia naturalnego, polerowanego marmuru, anodowanego aluminium i innych powierzchniach wrażliwych na środki zasadowe. Zaleca się przeprowadzenie czyszczenia próbnego.

Pozostałości po fugowaniu zaprawami epoksydowymi ARDEX RG 12 lub ARDEX WA usunąć najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż po 12 godzinach. Im dłużej zabrudzenia pozostają na powierzchni okładzin tym trudniejszy proces ich usuwania.

Uwaga

Może prowadzić do korozji stali.

Prowadzi do oparzeń i uszkodzeń oczu.

Trzymać z dala od dzieci.

Stosować środki ochrony osobistej: rękawice ochronne/okulary ochronne/maska ochronna. Nie wdychać oparów.

PRZY KONTAKCIE ZE SKÓRĄ (lub włosami):

Zabrudzona odzież natychmiast zdjąć. Skórę przemyć obfitą ilością czystej wody.

PRZY KONTAKCIE Z DROGAMI ODDECHOWYMI:

przetransportować uszkodzowanego na świeże powietrze, ułożyć w sposób ułatwiający oddychanie.

PRZY KONTAKCIE Z OCZAMI: Intensywnie płukać wodą. Ewentualne szkła kontaktowe usunąć i intensywnie płukać wodą. Pojemnik/zawartość utylizować zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/ międzynarodowymi przepisami.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Zużycie materiału ok.	Składnik A 100–200 ml środka czyszczącego 300–400 ml środka czyszczącego	Składnik B 10 l wody 10 l wody	Warunek w przypadku czyszczenia ręcznego przy użyciu automatycznej myjki
Temperatura stosowania:	+15°C bis +25°C		
Rozpuszczalność w wodzie:	całkowita		
Szczegóły produktu			
Wartość pH.	14		
Oznakowanie zgodne z GHS/CLP	GHS 05 "drażniący" Hasło: Niebezpieczeństwo		
Oznakowanie zgodne z ADR	Klasa 8, UN 1719, II, substancja drażniąca, alkaliczna, płynna, n.a.g.		
Opakowanie	Butelka plastikowa 1 l netto, pakowana po 10 butelek w kartonie		
Składowanie	Przechowywać w chłodnym, wolnym od mrozu miejscu przez około 24 miesiące w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Otwarte opakowania szczelnie zamknąć.		