



ARDEX SK 4 PROTECT

Taśma chroniąca przed przecięciem

- taśma chroniąca przed przecięciem, wykonana z tkaniny poliamidowo-aramidowej, samoprzylepna
- bardzo cienka
- elastyczna i łatwa w obróbce
- odporna na alkalia



Zakres stosowania

Wewnątrz i na zewnątrz. Ściany i podłogi.

ARDEX SK 4 PROTECT stosuje się do ochrony uszczelnień zespolonych podczas prac konserwacyjnych w obszarze fug elastycznych.

W systemie z

Można stosować ze wszystkimi produktami ARDEX w systemie lub niezależnie.

Obowiązujące normy

Dla ARDEX SK 4 PROTECT nie obowiązują żadne specjalne normy. Proszę zapoznać się z obowiązującymi normami dla danego obszaru zastosowania, np. normami dotyczącymi uszczelnień.

Szczegółowy opis produktu

Wstępnie uformowane narożniki wewnętrzne do elastycznego i nieprzepuszczalnego dla wody uszczelniania połączeń i dylatacji.

Rodzaj (Opis materiału)

ARDEX SK 4 PROTECT to samoprzylepna taśma z podwójnie tkanej tkaniny aramidowej ze wzmocnioną warstwą, o działaniu zapobiegającym przecięciom, służąca do ochrony uszczelnień zespolonych podczas prac konserwacyjnych w obszarze fug elastycznych.

Przygotowanie podłoża

Przed nałożeniem taśmy ochronnej ARDEX SK 4 PROTECT uszczelnienie musi być całkowicie wyschnięte. Podłoże musi być wolne od kurzu, twarde i nośne.

Przygotowanie i stosowanie materiału

ARDEX SK 4 PROTECT nakleja się na uszczelnienie po całkowitym wyschnięciu. W tym celu należy zdjąć folię ochronną z tyłu i przykleić taśmę na środku istniejącej spoiny. Następnie można przystąpić bezpośrednio do układania płytek.

Należy zwrócić uwagę

Taśma ARDEX SK 4 PROTECT nie może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z uszczelnieniami lub klejami zawierającymi rozpuszczalniki.

W szczególnie narażonych obszarach, narażonych na agresywne działanie chemikaliów, olejów, paliw lub alkoholi, przed planowanym zastosowaniem należy zasięgnąć porady technicznej.

W razie wątpliwości należy przeprowadzić próbny montaż lub sprawdzić odporność materiału.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Kolor	beżowy
Grubość	0,65 mm

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Stanowice k. Olawy
POLSKA
Tel: +48 71 716 45 60
Fax: +48 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDEX GmbH Postfach 6120
58430 Witten DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 2302/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

Producent z certyfikatem
jakości zgodnym z
EN ISO 9001/14001

ARDEX SK 4 PROTECT

Taśma chroniąca przed przecięciem

Szerokość	40 mm
Odporność na temperaturę	-5°C do +60°C

Szczegóły produktu

Oznakowanie zgodne z GHS/CLP	brak
Oznakowanie zgodne z ADR	brak
EMICODE	EC 1 PLUS = bardzo niski poziom emisji PLUS
Opakowanie	Karton zawierający 1 rolkę o długości 15 m
Składowanie	Można przechowywać w suchym miejscu, przez około 12 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.