



ARDEX P 45 READY

Gotowa do użycia dyspersja poliuretanowa do stosowania z klejami do parkietów ARDEX

- gotowy do użycia
- bardzo niska emisja
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz na podłogach



Zakres stosowania

Do wewnątrz. Na podłogi. Podkład wiążący kurz, przed układaniem parkietu.

Warunki klimatyczne podłoża i pomieszczenia muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i kart technicznych. Podłoże musi być suche, mocne, równe i i substancji obniżających przyczepność.

Warstwy oddzielające należy usunąć przy pomocy odpowiednich środków mechanicznych. Jastrzychy anhydrytowe należy przygotować mechanicznie zgodnie z instrukcją producenta lub zgodnie z obowiązującymi normami i kartami technicznymi, a następnie dokładnie odkurzyć.

Odpowiedni na ogrzewanie podłogowe.

Nadaje się do obciążenia kółkami krzeseł.

Rodzaj (Opis materiału)

Gotowy do użycia, nie zawierający rozpuszczalników, o bardzo niskiej emisji

Dyspersja poliuretanowa.

Podłoże

Jastrych cementowy

Jastrych anhydrytowy

Elementy suchych jastrzychów gipsowych

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, mocne, wolne od kurzu i środków obniżających przyczepność.

Przygotowanie i stosowanie materiału

ARDEX P45 READY jest gotowy do użycia. Wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Podkład nakłada się za pomocą wałka do malowania, wałka welurowego lub wałka piankowego, unikając tworzenia kałuż. Dalsze prace następują po całkowitym wyschnięciu podkładu; należy przestrzegać odpowiednich czasów schnięcia.

Uwaga

Czas schnięcia uzależniony jest od chłonności podłoża i warunków panujących na placu budowy. Wynosi około 30 minut w przypadku jastrzychów cementowych, około 60 minut w przypadku jastrzychów anhydrytowych i elementów suchych jastrzychów gipsowych.

ARDEX P 45 READY

Gotowa do użycia dyspersja poliuretanowa do stosowania z klejami do parkietów ARDEX

Nie stosować podkładu ARDEX P 45 READY w temperaturze poniżej +15 °C podłoża i +18 °C temperatury powietrza, wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić od 40% do 65%, maksymalnie do 75%.

Podane dane dotyczą warunków - temperatura powietrza +20°C, wilgotność względna powietrza 50%. W chłodne dni wszystkie materiały instalacyjne należy aklimatyzować w ogrzewanym pomieszczeniu.

Wskazówka

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w naszych kartach charakterystyki. Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 5°C, produkt wrażliwy na mroz.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas pracy i wiązania należy zapewnić odpowiednią wentylację! Nosić rękawice ochronne. Podczas stosowania produktu należy unikać jedzenia, picia i palenia. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Narzędzia należy natychmiast po użyciu umyć wodą z mydłem. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby.

Produkt zawiera: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (nr WE 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (nr WE 220-239-6). Może powodować reakcje alergiczne.

Do recyklingu należy wysłać wyłącznie całkowicie puste pojemniki.

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Proporcje mieszania ok.	Zużycie 100 - 150 g/m ²
-------------------------	--

Temperatura pracy	+15 °C
-------------------	--------

Właściwości aplikacji

Czas schnięcia ok.	Warunek jw zależności od stanu podłoża	Czas 30 - 60 minut
--------------------	--	------------------------------

Szczegóły produktu

Ogrzewanie podłogowe	tak
----------------------	-----

Oznakowanie zgodne z GHS/CLP	Oznakowanie zgodne z GHS/CLP patrz odpowiednia karta charakterystyki
------------------------------	--

Oznakowanie zgodne z ADR	Oznakowanie zgodne z ADR brak
--------------------------	---

EMICODE	EC1 PLUS = bardzo niska emisja substancji organicznych
---------	--

GISCODE	D1 = materiały dyspersyjne niezawierające rozpuszczalników
---------	--

Opakowanie	Kanister 10 kg netto
------------	----------------------

Składowanie	W oryginalnie zamkniętym pojemniku przechowywać w miejscu chronionym przed mrozem przez około 12 miesięcy. Otwarte pojemniki należy szczelnie zamknąć, a ich zawartość szybko zużyć. Przechowywać w pozycji pionowej.
-------------	---