



ARDEX TP 10

Taśma dylatacyjna

- samoprzylepna taśma dylatacyjna zapobiegająca powstawaniu mostków akustycznych



Zakres stosowania

Do wewnątrz i na zewnątrz.

Do wykonywania bezpiecznych połączeń przyściennych i zapobiegania naprężeniom przy krawędziach oraz mostkom akustycznym podczas prac szpachlowych i wyrównujących z masami rozlewnymi i masami szpachlowymi. Do wykonywania połączeń przyściennych przy układaniu płytek, płyt, okładzin z kamienia naturalnego i betonu komórkowego.

Rodzaj (Opis materiału)

ARDEX TP10 to jednostronnie samoprzylepna taśma o prostokątnym kształcie i wymiarach 5 x 50 mm, wykonana z pianki LDPE, przeznaczona do przyklejania na ścianie.

Przygotowanie podłoża

Podłoże mineralne musi być suche, nośne i wolne od substancji oddzielających. W razie konieczności powierzchnię ścian należy oczyścić, a wszelkie większe nierówności usunąć, aby mieć pewność, że warstwa samoprzylepna w całości przylega do powierzchni. W przypadku już wytapetowanych lub pomalowanych powierzchni ścian, taśmę ARDEX TP10 należy przeciąć wzdłuż na pół lub zamaskować i zabezpieczyć miejsce klejenia na tapecie lub pomalowanej ścianie taśmą klejącą, np. tesakrepp®, tak aby po usunięciu paska krawędziowego siła klejenia była zachowana.

Tapeta nie jest oderwana ani farba nie jest uszkodzona.

Przygotowanie i stosowanie materiału

Po wyjęciu z pudełka ARDEX TP10 można rozwinąć na wymaganą długość i przyciąć. Następnie należy usunąć folię ochronną z samoprzylepnego podkładu i ostrożnie przykleić ARDEX TP10 do ściany bez wstępnego naprężania, stosując silny docisk. Aby utworzyć narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, piankę można zagiąć w odpowiednim miejscu. Alternatywnie taśmę ARDEX TP10 można łączyć na styk w narożnikach. Następnie złącze pionowe zabezpieczamy taśmą klejącą np. taśmą tesakrepp®.

Uwaga

Należy zadbać o to, aby ARDEX TP10 ściśle przylegał do powierzchni podłogi, zapobiegając w ten sposób przesiąkaniu masy wyrównującej. Po stwardnieniu masy szpachlowej lub wyrównującej, krawędź taśmy można odciąć nożykiem. Jeżeli planowane są dalsze prace z płytkami, płytami, kamieniem naturalnym lub betonem, taśmę dylatacyjną należy odciąć dopiero po wykonaniu spoinowania, aby zapobiec łączeniu się krawędzi z klejem lub zaprawą fugową.

ARDEX TP 10

Taśma dylatacyjna

Dane techniczne według normy jakości ARDEX

Kolor	biały
Grubość	5 mm
Wysokość	50 mm
Przepuszczalny dla pary wodnej	tak
Odporność na wilgoć	tak

Szczegóły produktu

Opakowanie	Karton zawierający 10 rolek po 25 m każda = 250 m/karton
Składowanie	Można przechowywać w chłodnym i suchym miejscu przez ok. 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.