



ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten
Postfach 61 20, 58430 Witten,
Telefon +49(0)2302/664-0, Telefax +49(0)2302/664-375
Internet: <http://www.ardex.de>

AF 130, strona 1 z 1

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Produkt: **ARDEX AF 130 KLEJ OBIEKTOWY DO
WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH**

Produkt wytwarzany jest w naszej siedzibie w Primasens, Niemcy.

Właściwości produktu

Klej dyspersyjny do klejenia homogenicznych i heterogenicznych wykładzin i płytek PCV, wykładzin podłogowych LVT w postaci desek i płytek, wykładzin CV i linoleum na podłożach chłonnych.

Główny skład

Dyspersja na bazie poliakrylanu
Dyspersja na bazie akrylanu polistyrenu
Pochodne kalafonii
Wypełniacze
Dodatki
Konserwanty: izotiazolinony

Metoda badań

Wytrzymałość na odrywanie wg ISO 22631:2019 ≥ 1.0 N/mm dla PVC / vinyl

Wytrzymałość na ścinanie wg ISO 22632:2019 ≥ 0.3 N/mm² dla PVC / vinyl

Stabilność wymiarowa wg EN 1903

Wynik badań

≤ 0.2 % dla PVC / vinyl / kauczuk

GEV Emicode
Oznaczenie Niebieski Anioł
Francuska klasyfikacja LZO

EC1 PLUS
Spełnia
A+

ARDEX GmbH jest certyfikowanym przedsiębiorstwem i spełnia wymagania jakości zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 / 14001.

W przypadku klejów do wykładzin nie jest wymagana deklaracja zgodności CE zgodnie z dyrektywą UE 89/106/EEG ani deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie wyrobów budowlanych nr 305/2011, ponieważ dla tej kategorii produktów nie istnieje zharmonizowana norma europejska.

Witten, 27.04.2023

Arnd Haase
(R & D Deputy Director)



Bernd Unterbrink
(R & D Section Head)