



ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten
Postfach 61 20, 58430 Witten,
Telefon +49(0)2302/664-0, Telefax +49(0)2302/664-375
Internet: <http://www.ardex.de>

AF 155, Strona 1 z 2

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Produkt: **ARDEX AF 155 SPECJALNY KLEJ DO
WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH**

Produkt wytwarzany jest w naszej siedzibie w Primasens, Niemcy.

Właściwości produktu:

Klej dyspersyjny do klejenia okładzin ściennych i podłogowych, takich jak: wykładziny PVC we wszystkich postaciach, wykładziny CV, LVT, oraz wykładziny dekoracyjne, płyty kwarcowo-winyłowe, wykładziny gumowe o grubości do 2,5 mm, tekstylne wykładziny podłogowe z tkanin, lateksu, PCV lub podkładów PUR

Główny skład

Dyspersja na bazie poliakrylanu
Dyspersja na bazie kopolimeru etylen/octan winylu
Pochodne żywicy kalafonii
Wypełniacze
Dodatki
Konserwant: izotiazolinon

Metoda badań

Wytrzymałość na odrywanie wg ISO 22631:2019

Wytrzymałość na ścinanie wg ISO 22632:2019

Zmiana wymiarowa wg EN 1903

Wynik badania

≥ 1,0 N/mm dla PVC / winyl
≥ 1,2 N/mm dla kauczuk
≥ 0,5 N/mm dla wykładzina tekstylnych

≥ 0,3 N/mm² dla PVC / winyl

≤ 0,2 % dla PVC / winyl / kauczuk

Witten, 29.10.2021

Dr. Jörg Sieksmeier
(Leiter F & E)



Bernd Unterbrink
(Fachabteilungsleiter F & E)



ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten
Postfach 61 20, 58430 Witten,
Telefon +49(0)2302/664-0, Telefax +49(0)2302/664-375
Internet: <http://www.ardex.de>

AF 155, Strona 2 z 2

Metoda badań

GEV Emicode
Niebieski anioł
Francuzka klasyfikacja VOC

Wynik badania

EC1 PLUS
Spełnia
A+

ARDEX GmbH jest certyfikowanym przedsiębiorstwem i spełnia wymagania jakości zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 / 14001.

W przypadku klejów do wykładzin podłogowych nie jest wymagana deklaracja zgodności CE zgodnie z dyrektywą UE 89/106/EWG ani deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych, ponieważ nie ma zharmonizowanej normy europejskiej dla tej kategorii produktów.

Witten, 29.10.2021

Dr. Jörg Sieksmeier
(Leiter F & E)



Bernd Unterbrink
(Fachabteilungsleiter F & E)