



ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Stra/3e 45, D-58453 Witten
Postfach 61 20, 58430 Witten,
Telefon +49(0)2302/664-0, Telefax +49(0)2302/664-375
Internet: <http://www.ardex.de>

AF 180, Strona 1 z 2

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Produkt:

**ARDEX AF 180 KLEJ SMP DO
WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH**

Produkt wytwarzany jest w naszej siedzibie w Primasens, Niemcy.

Właściwości produktu:

Klej SMP do klejenia homogeniczne i heterogeniczne okładziny PVC w rolkach i płytkach, dekoracyjne płytki PVC podłogowych, podłóg CV, wykładzin kauczukowych, wykładzin korkowych PVC, linoleum, sztucznej trawy, wykładzin igłowanych na odpowiednich, chłonnych i niechłonnych podłożach

Główny skład

Polietera na bazie silanów
Plastyfikatory bez ftalanów
Wypełniacze
Dodatki

Metoda badań

Wytrzymałość na odrywanie wg ISO 22631 :2019

Wytrzymałość na ścinanie wg ISO 22632:2019

Zmiana wymiarowa wg EN 1903 Witte 21.03.2022

Wynik badania

≥ 1,0 N/mm dla PVC / winyl
≥ 1,2 N/mm dla kauczuk
≥ 0,5 N/mm dla wykładziny tekstylnych / linoleum

≥ 0,3 N/mm² dla PVC / winyl
≥ 0,5 N/mm² dla linoleum

≥ 0,2 % dla PVC / winyl / kauczuk

Dr. Jörg Sieksmeier
(Leiter F & E)



Arnd Haase
(Stellvertr. Leiter F & E)



ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Straße 45, D-58453 Witten
Postfach 61 20, 58430 Witten,
Telefon +49(0)2302/664-0, Telefax +49(0)2302/664-375
Internet: <http://www.ardex.de>

AF 180, Strona 1 z 2

Metoda badań

Zmiana wymiarowa wg EN 1843

Wynik badania

≥ 0,2 % dla linoleum

GEV Emicode
Niebieski anioł
Francuzka klasyfikacja VOC

EC1 PLUS
Spełnia
A+

ARDEX GmbH jest certyfikowanym przedsiębiorstwem i spełnia wymagania jakości zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 / 14001.

W przypadku klejów do wykładzin podłogowych nie jest wymagana deklaracja zgodności CE zgodnie z dyrektywą UE 89/106/EWG ani deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych, ponieważ nie ma zharmonizowanej normy europejskiej dla tej kategorii produktów.

Witten, 21.03.2022

Dr. Jorg Sieksmeier
(Leiter F & E)



Arnd Haase
(Stellvertr. Leiter F & E)