

ARDEXGROUP

Seire

**SYSTEMY
HYDROIZOLACJI
POWIERZCHNI
DACHOWYCH**



Building tomorrow

Seire

SEIRE WP 150

Nowoczesna, elastyczna hydroizolacja na bazie alifatycznej dyspersji poliuretanowej



USZCZELNIENIA:

- Dachów płaskich
- Tarasów i balkonów
- Dachów metalowych

SPOSÓB APLIKACJI



- Wodoszczelność — po utwardzeniu tworzy ciągłą, szczelną membranę odporną na wodę, mróz oraz warunki atmosferyczne
- Trwała elastyczność — zachowuje sprężystość nawet w niskich temperaturach, dzięki czemu kompensuje ruchy podłoża i nie pęka
- Odporność na UV i zmiany koloru — nie wymaga dodatkowej warstwy ochronnej, co obniża koszty systemu
- Paroprzepuszczalność — pozwala podłożu „oddychać”, co zmniejsza ryzyko odspajania i pęcherzy
- Przebadana i sklasyfikowana zgodnie z ETAG 005
- Niskie zużycie w zależności od zastosowanego systemu wynosi 1,5–3,5 kg/m²

KOLORY:



biały



czerwony



szary



Seire

SEIRE WP 450

Uniwersalna, wodoodporna membrana polimocznikowa
układana na zimno



USZCZELNIENIA:

- Dachów płaskich
- Tarasów i balkonów i okapów
- Dachów metalowych
- Ochrony pomostów mostowych
- Konstrukcji dachów
- Renowacji zniszczonych dachów
- Dachów narażonych na ekstremalne warunki atmosferyczne

SPOSÓB APLIKACJI



EKSTREMALNA ODPORNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

- Szybkie wiązanie — powierzchnia jest odporna na deszcz
- Bardzo wysoka odporność mechaniczna — idealna pod intensywny ruch serwisowy, instalacje PV itd.
- Odporność na ścieranie i uderzenia — dzięki technologii poliurea/polimocznik
- Odporność na wodę stojącą — kluczowa na dachach płaskich i tarasach o zerowym spadku
- Odporność chemiczna — kwaśne deszcze, zanieczyszczenia miejskie
- Powierzchnie gotowe do użytku w bardzo krótkim czasie



KOLORY: szary RAL 7037

Inne kolory RAL są dostępne na specjalne zamówienie.



Seire

SEIRE WP 200

Elastyczna, alifatyczna powłoka poliuretanowa



ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- Ochronna powłoka nawierzchniowa w systemach hydroizolacyjnych na bazie SEIRE WP 150
- Ochronna powłoka nawierzchniowa w systemie z membranami izolacyjnymi z polimocznika, takich jak SEIRE WP 450

SPOSÓB APLIKACJI



SEIRE WP200 to alifatyczna, dwuskładnikowa, kolorowa powłoka poliuretanowa na bazie rozpuszczalnika, przeznaczona do ruchu pieszego i drogowego. Zapewnia pokrytym powierzchniom wodoodporność, łatwą konserwację i utrzymanie czystości oraz średnie parametry mechaniczne i chemiczne.



SEIRE WP 300 INSULATION

Powłoka hydroizolacyjna o wysokim współczynniku odbicia promieniowania słonecznego do systemów „Chłodnych Dachów” (Cool Roof)



ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- "Chłodny dach" (Cool roof)
- Warstwa wierzchnia odbijająca promieniowanie słoneczne w membranach oraz systemach hydroizolacyjnych dachów i pokryć dachowych, po których można chodzić
- Powierzchnie pionowe i poziome, w tym o nachyleniu zerowym

SPOSÓB APLIKACJI



Produkt uzyskał certyfikat SRI*107 (Certyfikat wydany przez TECNALIA). Odbicie słoneczne (ASTM E903-12) 87%. Zawarta w składzie formuła zapobiega osadzaniu się zabrudzeń, pozwalając na zachowanie oryginalnej bieli.



Seire

SEIRE WP PRIMER

Grunt epoksydowy na bazie wody



ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- Podkład gruntujący do wszystkich rodzajów powłok, szczególnie dostosowany do systemów na bazie wody.
- Grunt na podłożach niechłonnych (ceramika, metal itp.) oraz na podłożach porowatych (beton, asfalt itp.).
- Gruntowanie podłoży betonowych lub jastrychów cementowych o wilgotności resztkowej do 6%.

SPOSÓB APLIKACJI



Przeznaczony do stosowania z SYSTEMAMI SEIRE.



DACHOWE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

Wariant I

Dachy które nie są przeznaczone do ruchu pieszego, pokryte papą

Opis	Warstwa	Materiał	Zużycie
Hybrydowa membrana poliuretanowo akrylowa	1	SEIRE WP 150 rozcieńczony wodą max 30%	200-300 g/m ²
	2	SEIRE WP 150	750 g/m ²
	3	SEIRE WP 150	750 g/m ²

Wariant II

Dachy które nie są przeznaczone do ruchu pieszego, pokryte blachą

Opis	Warstwa	Materiał	Zużycie
Hybrydowa membrana poliuretanowo akrylowa	1	SEIRE WP PRIMER	100-300 g/m ²
	2	SEIRE WP 150	750 g/m ²
	3	SEIRE WP 150	750 g/m ²

Wariant III

Dachy które są przeznaczone do lekkiego ruchu pieszego, pokryte papą

Opis	Warstwa	Materiał	Zużycie
Hybrydowa membrana poliuretanowo akrylowa	1	SEIRE WP 150 rozcieńczony wodą max 30%	200-300 g/m ²
	2	SEIRE WP 150	750 g/m ²
	3	SEIRECUARZO 0,6 mm (wykończenie antypoślizgowe)	Do nasycenia
	4	SEIRE WP 150	750 g/m ²
	5	SEIRE WP 200 (Opcjonalna dodatkowa ochrona ułatwiająca czyszczenie)	200 g/m ²

Wariant IV

Dachy które są przeznaczone do lekkiego ruchu pieszego, pokryte blachą

Opis	Warstwa	Materiał	Zużycie
Hybrydowa membrana poliuretanowo akrylowa	1	SEIRE WP PRIMER	100-300 g/m ²
	2	SEIRE WP 150	750 g/m ²
	3	SEIRECUARZO 0,6 mm (wykończenie antypoślizgowe)	Do nasycenia
	4	SEIRE WP 150	750 g/m ²
	5	SEIRE WP 200 (Opcjonalna dodatkowa ochrona ułatwiająca czyszczenie	200 g/m ²

Wariant V

Dachy które są przeznaczone do ruchu pieszego i lekkiego ruchu kołowego

Opis	Warstwa	Materiał	Zużycie
Hybrydowa membrana poliuretanowo akrylowa	1	SEIRE WP 150 rozcieńczony wodą max 30%	200-300 g/m ²
	2	SEIRE WP 150 (warstwa podstawowa)	700 g/m ²
	3	SEIRE WP 150 (warstwa wzmacniająca)	700 g/m ²
	4	Geowłóknina 110 g/m ² (wzmocnienie)	Pełne pokrycie
	5	SEIRE WP 150 (warstwa wzmacniająca)	1,30 kg/m ²
	6	SEIRECUARZO 0,6 mm (wykończenie antypoślizgowe	Do nasycenia
	7	SEIRE WP 150 (górna warstwa hydroizolacji)	400 g/m ²
	8	SEIRE WP 200 (Opcjonalna dodatkowa ochrona ułatwiająca czyszczenie	200 g/m ²

Wariant VI

Dachy betonowe, które nie są przeznaczone do ruchu pieszego

Opis	Warstwa	Materiał	Zużycie
Hybrydowa membrana poliuretanowo akrylowa	1	SEIRE WP 150 rozcieńczony wodą max 30%	200-300 g/m ²
	2	SEIRE WP 150	750 g/m ²
	3	SEIRE WP 150	750 g/m ²

Wariant VII

Dachy betonowe które są przeznaczone do lekkiego ruchu pieszego

Opis	Warstwa	Materiał	Zużycie
Hybrydowa membrana poliuretanowo akrylowa	1	SEIRE WP 150 rozcieńczony wodą max 30%	200-300 g/m ²
	2	SEIRE WP 150	750 g/m ²
	3	SEIRECUARZO 0,6 mm (wykończenie antypoślizgowe)	Do nasycenia
	4	SEIRE WP 150	750 g/m ²
	5	SEIRE WP 200 (Opcjonalna dodatkowa ochrona ułatwiająca czyszczenie)	200 g/m ²

Wariant VIII

Dachy pokryte blachą, z powłoką o wysokim współczynniku odbicia promieniowania słonecznego

Opis	Warstwa	Materiał	Zużycie
Hybrydowa membrana poliuretanowo akrylowa	1	SEIRE WP 150 rozcieńczony wodą max 30%	200-300 g/m ²
	2	SEIRE WP 150	750 g/m ²
	3	Geowłóknina 110 g/m ² (wzmocnienie – opcja)	Pełne pokrycie
	4	SEIRE WP 150	750 g/m ²
	5	SEIRE WP 300 „Chłodny dach” (Cool Roof)	250 g/m ²

Wariant IX

Dachy pokryte blachą oraz innymi pokryciami dachowymi, przeznaczone do ruchu pieszego oraz ruchu kołowego

SEIRE WP 450 - membrana polimocznikowa, charakteryzująca się wysoką odpornością chemiczną oraz odpornością na promieniowanie UV.
Trwale elastyczna, łatwa w aplikacji na zimno ułatwia wszelkie prace renowacyjne, naprawcze lub izolacyjne.

Opis	Warstwa	Materiał	Zużycie
Uniwersalna, wodoodporna membrana polimocznikowa układana na zimno	1	SEIRE WP PRIMER 450 / SEIRE WP PRIMER	100-300 g/m ²
	2	SEIRE WP 450	1,0 kg/m ²
	3	SEIRE WP 450	1,5 kg/m ²
	4	SEIRE WP 200 (warstwa ochronna)	200 g/m ²

ARDEX Polska Sp. z o.o.
Stanowice,
ul. Jarzębinowa 6
55-200 Stanowice k. Oławy
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

