

PANDOMO Colour Intensifier

Preparat wzmacniający kolor na bazie akrylu

- › pogłębia kolor
- › nie żółkący, bezbarwny
- › lekka ochrona przed wpływami chemicznym
- › zachowuje naturalny charakter powierzchni
- › łatwe i bezpieczne stosowanie
- › gotowy do użycia
- › bezrozpuszczalnikowy i bezwonny
- › bardzo wydajny
- › niska emisyjność



Zakres stosowania:

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

PANDOMO Colour Intensifier służy jako warstwa podkładowa pod lakier nawierzchniowy PANDOMO PU Top Coat lub po dwukrotnym nałożeniu, jako warstwa wykończeniowa o lekkim efekcie ochrony chemicznej. Wnika bardzo głęboko w podłoże, ma efekt pogłębiania kolorów i intensyfikuje strukturę optyczną powierzchni PANDOMO. Pozostawia naturalny, jedwabisty i matowy wygląd. PANDOMO Color Intensifier jako warstwa podkładowa zmniejsza zużycie późniejszej warstwy nawierzchniowej PANDOMO PU Top Coat i gwarantuje optymalny efekt.

Rodzaj (Opis materiału):

Preparat wzmacniający kolor na bazie akrylu



Przygotowanie i stosowanie materiału:

PANDOMO Colour Intensifier nakłada się za pomocą odpowiedniego aplikatora (łasicy bawełnianej). Materiał przelewa się do pojemnika, który nadaje się do zastosowania aplikatora (łasicy). Łasica powinna być w pełni nasycona, preparat nakłada się świeżo na świeżo. Należy unikać tworzenia się kałuż. Pracy nie wolno przerywać, w przeciwnym razie na powierzchni mogą się pojawić smugi i ślady. Po całkowitym wyschnięciu (czas schnięcia ok. 30 - 60 minut) nakłada się drugą warstwę PANDOMO Colour Intensifier lub warstwę impregnatu poliuretanowego PANDOMO PU Top Coat.

Należy przestrzegać:

Podczas aplikacji należy unikać bezpośredniego światła słonecznego. Wentylacja wspomaga suszenie. Można ją przyspieszyć za pomocą odpowiedniego wentylatora przemysłowego.

W przypadku zastosowania wentylatorów nie należy ich włączać w trakcie nakładania podkładu. Aby sprawdzić, czy powierzchnia po zagruntowaniu jest dostatecznie uszczelniona i czy podłoże nie będzie już wchłaniać wilgoci, można wylać na powierzchnię kilka kropli wody. Jeśli krople pozostają na powierzchni, podłoże jest wystarczająco zagruntowane i można nakładać drugą warstwę



Technisches Datenblatt

PANDOMO Colour Intensifier

Preparat wzmacniający kolor na bazie akrylu

Produkt można stosować w temperaturze +10 – 30°C i wilgotności względnej powietrza do 80%.

Powierzchni zabezpieczonych preparatem PANDOMO Color Intensifier nie wolno czyścić środkami czyszczącymi na bazie alkoholu ani środkami czyszczącymi zawierającymi woski. Stosowane środki czyszczące powinny mieć neutralne pH. Powierzchnię podłogi można przykryć materiałem dyfuzyjnie otwartym najwcześniej po 3 dniach od aplikacji drugiej warstwy, w przeciwnym razie proces utwardzania zostanie zakłócony.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i utylizacji:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on zawiera mieszaninę reakcyjną: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas pracy. Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu.

Pojemnik wraz z zawartością utylizować w stanie zamkniętym zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi regionalnymi/ krajowymi/międzynarodowymi.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Tylko dla użytkowników profesjonalnych.

Dane techniczne w oparciu o standardy jakości ARDEX:

Zużycie materiału	Wydajność 1L = około 15m ² w zależności od chłonności podłoża
Zużycie	Zużycie 60 - 70 g/m ²
Gęstość	Gęstość 1,04 kg/l
Temperatura stosowania	+10°C bis +30°C
Szczegóły produktu	
Czas wysychania	Czas 30 - 60 minut
Szczegóły produktu	
Oznaczenie według GHS/CLP	Oznaczenie według GHS/CLP brak
Oznaczenie według ADR	Oznaczenie według ADR brak
EMICODE	EC 1 = bardzo niska emis
Opakowanie	Plastikowa butelka 1L, plastikowy kanister 5L
Magazynowanie	W suchych pomieszczeniach, w temperaturze od 5°C do 30°C i wilgotności maks. 85%, może być przechowywany przez około 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

ARDEX Polska Sp. z o.o.
55-200 Oława / Stanowice
ul. Jarzębinowa 6 Polska
Tel.: +48 71 716 45 60
Fax: +48 71 716 45 61
www.ardex.pl
biuro@ardex.pl

ARDEX GmbH
PO-Box 6120 · 58430 Witten
GERMANY
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

Wyprodukowane w systemie jakości QM/UM
zgodnym z DIN EN ISO 9001/14001

Gwarantujemy wysoką jakość naszych produktów. Nasze zalecenia dotyczące zastosowania opierają się na badaniach i praktycznym doświadczeniu, mogą być jednak tylko ogólnymi wskazówkami na temat zastosowania, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na warunki panujące na budowie i sposób oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prac. Uregulowania specyficzne dla każdego kraju, oparte na standardach panujących w regionie, przepisach prawa budowlanego, wytycznych w zakresie przetwarzania i przemysłu mogą powodować zastosowanie specyficznych zaleceń.